

PODACI O PONUĐAČU:

Poslovno ime:

Adresa i sedište:

PIB:

Matični broj:

Tekući račun:

Kontakt osoba:

Telefon:

e-mail:

Broj i datum ponude:

USLOVI PONUDE:

Način plaćanja (virm/komp):

Rok plaćanja:

Rok isporuke:

Mesto isporuke:

Saglasnost sa modelom ugovora: DA/NE

Napomena:

R.br.	Naziv i karakteristike proizvoda/usluge	Jed.mere	Količine	Jed.cena bez PDV-a	Stopa PDV-a (%)	Ukupna cena bez PDV-a
1.	Izrada, montaža i transport krajputaša 100x160cm (lice Alubond 4mm) po komadu	kom	30			
2.	Izrada svetlećeg banderaša 70x100 cm	kom	10			
3.	Izrada nesvetlećeg banderaša 70x100cm	kom	70			
4.	Izrada parking table 70x100cm	kom	10			

5.	Izrada svetleće reklame oznake max dimezije h 30cm	kom	144			
6.	Izrada svetleće reklame 600cm x 60cm - 3d slova	kom	3			
7.	Izrada svetleće reklame 690cm x 70cm - 3d slova	kom	0			
8.	Izrada svetleće reklame 790cm x 80cm - 3d slova		2			
9.	Izrada svetleće reklame 890cm x 90cm - 3d slova	kom	0			
10.	Izrada svetleće reklame 990cm x 100cm - 3d slova	kom	1			
11.	Izrada svetleće reklame 1120cm x 120cm - 3d slova	kom	1			
12.	Izrada svetleće reklame 1500cm x 150cm - 3d slova	kom	1			
13.	Izrada svetleće reklame 1960cm x 200cm - 3d slova	kom	0			
14.	Izrada svetlećeg reklamnog displeja cenu /m2	m ²	30			
15.	Troškovi angažovanja auto korpe za montažu reklamnih oznaka preko 6m cena/h	h	70			
16.	Izrada aluminijumske podkonstrukcije cena/kg	kg	250			
17.	Izrada projektno tehničke dokumentacije reklamnih oznaka (svetlećih reklama, banderša, krajputaša (3 primerka, štampana i elektronska verzija)	kom	90			
18.	Pribavljanje dozvole za postavljanje reklame kod nadležnog organa na teritoriji Republike Srbije	kom	90			

Ukupno bez PDV-a:	
PDV:	
Ukupno sa PDV-om:	

NAPOMENE

KRAJPUTAŠI IZRADA

Lice kod krajputaša izađuje se od Alubond-a debljine 4mm. Stubovi su izrađeni od Čeličnih kutijastih profila dimenzije 60x60mm koja se farba u osnovnu boju i završnu boju po standardu naše Kompanije. Potrebno je predvideti iskop temeljnih rupa i betoniranje konstrukcije. Krajputaš je dvostrani i donja ivica table treba da je min.100cm iznad terena.

SVETLEĆI BANDERAŠ

Svetleći banderasi su dvostrani dim.70x100cm. Postavljaju se obično na stubovima javne rasvete uz prethodnu saglasnost nadležnih organa.

Bocni profili su izrađeni od eloxiranog al. profila, koji se plastificiraju u boji po standardu Kompanije.

Osnove dvostranog displeja - banderasa se izrađuju od opal belog klirita debljine 3mm na koga se lepi translucetna folija po standardu.

Za prosvetljavanje se koristi potreban broj LED modula i konvertor za njihovo uključenje. Princip kacenja je uglavnom sa okruglim selnam potrebnog precnika.

LED moduli i konvertori su od istih proizvođača kao i kod reklama.

NESVETLEĆI BANDERAŠI

Nesvetleći banderas je dvostrani, princip i mesto kacenja je isto kao i kod svetlećeg dvostranog banderasa.

Osnove se izrađuju od alubonda debljine 4mm na koga se lepi PVC stampana folija po standardu Kompanije. Konstrukcija na koju se

postavljaju dve table 70x100cm, od alubonda debljine 4mm, je izrađena od celicnih kutijastih profila dim.30x30mm koja se farba osnovnom i završnom bojom po standardu Kompanije

PARKING TABLA

Parking tabla je dvostrana, izrađena od alubonda debljine 4mm na koga se lepi PVC stampana folija po standardu Kompanije.

Konstrukcija na koju se postavljaju dve table 70x100cm, od alubonda debljine 4mm je izrađena od

celicnih kutijastih profila dim.60x60mm koja se farba osnovnom i završnom bojom po standardu Kompanije. Potrebno je predvideti iskop temeljnih rupa, i betoniranje konstrukcije.

SVETLEĆE REKLAMNE OZNAKE

Svetleće reklamne oznake koje će se izrađivati su tipa 3D, sa dimenzijama koje su date u zahtevu za ponudu

Prednja osnova 3D slovnihi natpisa je izrađena od opal belog klirita 3mm ili 4mm debljine (u zavisnosti od veličine slova, za slova 100cm visine radi se kliritom od 3mm, a

za sva veća slova ide klirit od 4mm debljine, na koji se lepi translucetna folija po standardima naše Kompanije.

Bokovi 3D slova su izradjeni od al.plastificiranog lima debljine 1,2mm.Visina bokova zavisi od visine slova i krece se od 8cm do 20cm.

Zadnja osnova slova je izradjena od forexa debljine 10mm,

Pojašnjenje podataka iz npr.stavke 6.Ukupna duzina reklamnog natpisa je 1120cm,visina slova iz natpisa je 120cm,osim slova "X" cija je visina 210cm.

Ukupan broj LED modula sa tri sociva i snage 1,5W u tom reklamnom natpisu je 490.Sociva su proizvođjaca "Samsung" ili slicnog proizvođjaca.

Za ukljucenje LED modula se isporucuje LED konvertori u zastiti IP 67 i to ukupno 4kom od 150W i 2kom od 100W.Proizvođjaca "Mean Well".

Sve reklame se postavljaju na izradjenu potkonstrukciju od al.kvadratnih cevi 20x20mm ili 40x40mm u zavisnosti od velicine reklame,ceve se plastificiraju u boju pozadine fasade na koju se kaci reklama.

SVETLEĆI DISPLEJ

Svetleći displej se izrađuje kao jednostrani pravougaoni displej. Bočne stranice displeja izrađuju se od eloxiranog aluminijumskog ravnog profila koji se plastificira u zaštitnu boju kompanije. Prednja osnova displeja izrađuje se od opal belog

klirita debljine 3mm ili 4mm u zavisnosti od veličine displeja. Na njega se lepi translucetna folija u bojama po

standardu naše kompanije. Zadnja osnova displeja zatvara se alubondom debljine 4mm u beloј boji. Za potrebno

prosvetljenje displeja se postavljaju LED moduli sa tri čipa snage 1,5W. Sočiva su proizvođača "Samsung" ili sličnog

ukupno 60 komada po m2. Potreban je konvertor proizvođača "Mean Well" u zaštiti IP 67 100W po m2.

KONSTRUKCIJA

Cena konstrukcije izražena je po kg. Konstrukcija je obavezno plastificirana.

